

**Ihr Ansprechpartner  
Herr B. Metelmann****Vertriebsleiter**

☎ 07159 180 93 -500

📠 07159 180 93 -8500

✉ b.metelmann@mannesmann-demag.com

**Technische Daten**

<b>Type</b>	<b>E 27 P</b>
Artikel Nr.	60053086
Für Schrauben	M 14 - M 24
Anzugsmoment max.	1600 Nm
Antrieb	3/4"
Länge	182.0 mm
Drosselstufen	-
Luftverbrauch	0.9 m <sup>3</sup> /min
Gewicht	5.95 kg
Schlagzahl min.	1000 min <sup>-1</sup>
Drehzahl (Leerlauf)	5400 min <sup>-1</sup>
Anschlußgewinde	G 1/2" i
Schlauch I.W.	13.0 mm
Geräuschpegel	94 dB(A)
Schlagwerk	3 Backen
Mitgeliefertes Zubehör	Gewindetülle, Schlagwerksfett, Ölflasche

Daten bezogen auf 6.3 bar Betriebsdruck.  
Technische Änderungen vorbehalten.

**Schlagschrauber E 27 P**  
**Impact wrench**  
**60053 08 6**

**MANNESMANN**  
**DEMAG**

Nr.	Benennung	Description	Artikel-Nr.	Stück
1	Schraube	Socket Head Cap Screw	60058 06 6	4
2	Sicherungsscheibe	Lock Washer	60058 07 6	4
3	Kupplungsdeckel	Clutch Cover	<b>B</b>	1
4	Ring	Retention Ring	29948 82 6	1
5	Büchse	Combined Bearing	29948 83 6	1
6	Sprengring	Retaining Ring 3/4"	039 259 74	1
7	O-Ring	Retaining O-Ring 3/4"	039 262 74	1
8	Antriebswelle	3/4" Square Drive Shaft	<b>F</b>	1
9	Feder	Clutch Spring	29949 68 6	1
10	Nutwelle	Clutch Shaft	030 506 74	1
11	Kupplungsdeckel	Clutch Plate	29949 69 6	1
12	Nocken	Cam,Clutch	030 510 74	1
13	Ring	Bushing, Clutch Housing	29949 70 6	1
14	Kupplungsgehäuse	Clutch Housing	29949 71 6	1
15	Walze	Roller	030 512 74	1
16	Walzenstift	PIN,Roller	030 513 74	1
17	Kugellager	Ball Bearing	60038 96 6	1
18	Dichtung (0,1mm)	Front Gasket (0,1mm)	60058 10 6	1
18	Dichtung (0,2mm)	Front Gasket (0,2mm)	29949 42 6	1
19	Pistolengriff	Gun Body	<b>A</b>	1
20	Kugellager	Ball Bearing	60039 046	2
21	Lagerschild vorne	Front End Plate	<b>C</b>	1
22	Arretierstift	Roller 4 x 9,8mm	030 228 74	1
23	Zylinder	Main Motor Housing	29949 49 6	1
24	Rotor	Rotor	60058 11 6	1
25	Lamelle	Motor Vane	60058 12 6	8
26	Arretierstift	Roller 4 x 19,8mm	60058 13 6	1
27	Lagerschild hinten	Rear End Plate	<b>D</b>	1
28	Dichtung	Rear Gasket	29949 51 6	1
29	Motorgehäuse	Motor Cover Rear - Blue	60058 14 6	1
30	Schraube	Socket Head Cap Screw	60058 15 6	4
31	Sicherungsscheibe	Lock Washer	60058 07 6	4
32	Schalldämpfer	Silencer Body	<b>H</b>	1
33	Sieb	Air Filter	60052 51 6	2
34	O-Ring	O-Ring	60056 14 6	2
35	Seeger Ring	Seeger Ring for Bore	60052 50 6	1
36	Seeger Ring	Seeger Ring for Bore Diam. 18mm	29932 35 6	1
37	Sieb	Air Filter DIAM. 17,9mm	032 071 76	1
38	Ventilfeder	Valve Spring	030 533 74	1
39	Ventilkugel	Steel Ball	093 579 39	1
40	O-Ring	O-Ring 12x3mm	299 323 66	1
41	Lufteinlass	Reducer, Air Inlet	<b>E</b>	1
42	O-Ring	O-Ring	600 581 86	1
43	Arretierstift	Roller	600 581 96	1
44	Spannhülse	Pivot Pin, Trigger (Long)	093 157 15	1
45	Federstift	Spring Pin	29603 12 6	1
46	Drücker	Trigger	60055 976	1
47	Stift	PIN	60058 20 6	1
48	Feder	Spring	60058 21 6	1
49	Gewindestift	Set Screw Rotation Reverser	29932 39 6	1

**Schlagschrauber E 27 P**  
**Impact wrench**  
**60053 08 6**

Nr.	Benennung	Description	Artikel-Nr.	Stück
50	Ventilstift	Rotation Reverser Shaft	29949 03 6	1
51	O-Ring	O-Ring 18x1mm	093 190 19	2
52	Ringbolzen	Lifting Eye Bolt	60058 22 6	1
53	Distanzscheibe	Spacer	60056 01 6	3
54	Handgriff	Round Handle	<b>G</b>	1
55	Federring	Spring Lock Washer	60056 02 6	3
56	Sechskantschraube	Hex Socket Button Head Cap Screw	60056 03 6	3

<b>A</b>	Pistolengriff Kpl. <b>Pos. 19 + 35-50</b>	Whole Gun Body pos. 19 + 35-50	60059 18 6	1
<b>B</b>	Kupplungsdeckel vst. <b>Pos. 3-5 +52</b>	Whole Hammer Case cpl. <b>pos. 3-5 +52</b>	60059 19 6	1
<b>C</b>	Lagerschild vorne Pos. 20-21	Front Motor Housing cpl. pos.20-21	60059 20 6	1
<b>D</b>	Lagerschild hinten Pos. 20+27	Rear Motor Housing cpl. pos.20+27	60059 21 6	1
<b>E</b>	Lufteinlass vst. Pos. 35-40	Air Inlet Valve cml. pos. 35-40	60058 50 6	1
<b>F</b>	Antriebswelle 3/4 Pos. 6-8	3/4" Square Driver Shaft pos. 6-8	60059 23 6	1
<b>G</b>	Seitengriff kpl. Pos. 53-55	Round Side Handle cpl. pos. 53-55	60058 49 6	1
<b>H</b>	Schalldämpfer vst. Pos. 31-34	Silencer cml. pos. 31-34	29949 56 6	1

# DEMAG E27P

